



מוגן פיצוץ לינארי

דגם צ'יטה שלט יציאת חירום OX-TM-BCTD

תכונות

- ❖ מגוון צורות התקנה: צמוד תקרה, צמוד קיר, תליה והתקנה על עמוד
- ❖ עמיד גבוהה בטמפרטורת גבוהות ונמוכות במיוחד
- ❖ אורך חיים: 50,000 שעות
- ❖ Ex ib mb IIC T5/T6 Gb עבור אזור 1, 2, 21, 22

שימושים

- ❖ תאורה מוגנת פיצוץ לאיזורים 1, 2, 21, 22
- ❖ הכוונה ליציאה במנהרות, אזורי חירום, מזקקות נפט, אסדות חוף / ימיות, מפעלים פטרוכימיים



נתונים טכניים

מפרט חשמלי

- ❖ מתח פעולה נומינלי: 230VAC. טווח עבודה: 100VAC עד 277VAC
- ❖ מקדם הספק $0.95 \leq$
- ❖ עיוות הרמוני: $THDi < 10\%$
- ❖ דרייבר: תוצרת טופמוסט Topmost
- ❖ הגנה מברקים: 6kV
- ❖ משך תאורת חירום: שתיים





מפרט מכאני

- ❖ דרגת אטימות IP66
- ❖ גוף אלומיניום משוחל עמיד בפגיעות עד 20J
- ❖ רכיבי ה-LED מותקנים על לוח אלומיניום להבטחת מוליכות חום מקסימלית
- ❖ מקור האור: LED מתוצרת אוסרם Osram
- ❖ דרגת הגנה מפני הולם מכאני וזעזועים: IK10

איכות הארה

- ❖ עוצמת אור: $50-300cd/m^2$
- ❖ הוראות ההכוונה והסימון הגרפי ניתנים לשינוי בהתאם לצורך

מידות



Product length (mm)	340
Rings mounted size(mm)	270
Seat mounted size(mm)	160
Ceiling mounted size(mm)	270
Wall mounted size(mm)	160
Street band mounted size(mm)	270

להזמנות

משקל ק"ג	מידות מ"מ	עוצמת הארה	צריכת הספק	תאור הדגם	מקט
2	340x160x93	300cd/m ²	4W	מוגן פיצוץ לינארי דגם צ'יטה שלט יציאת חירום 4W	OX-TM-BCTD-4W