

תאורת רחוב דגם בוקר OP-VU-BG1



תכונות	שימושים
<ul style="list-style-type: none"> צבע הגוף לבחירה: ברונזה/שחור/לבן גלאי אור וגלאי תנועה אופציונליים התקנה צמודת קיר אחריות: 5 שנים אורך חיים: 50,000 שעות 	<ul style="list-style-type: none"> תאורת רחובות צרים תאורת מדרכות ומעברים להולכי רגל תאורת כניסות למבני מגורים תאורת חניות פרטיות ובתים משותפים



נתונים טכניים

מפרט חשמלי	מידות
<ul style="list-style-type: none"> מתח פעולה נומינלי: 230VAC טווח עבודה: 100VAC עד 277VAC מקדם הספק ≥ 0.95 דרייבר: תוצרת אינבנטרוניקס Inventronics 	
<ul style="list-style-type: none"> מפרט מכאני מבנה הגוף מאלומיניום מתוכנן לפיזור חום אופטימלי רכיבי ה-LED מותקנים על לוח אלומיניום להבטחת מוליכות חום מקסימלית ציפוי עמיד לקרינת UV ונגד קורוזיה עדשות פוליקרבונט לפיזור אור אופטימלי מקור האור: LED מתוצרת קרי Cree 	
<ul style="list-style-type: none"> איכות הארה מקדם מסירת צבע: $CRI > 80$ גוון האור: 3000K עד 6500K 	

להזמנות

משקל ק"ג	מידות מ"מ	עוצמת הארה ב-5000K (לומן)	צריכת הספק	תאור הדגם	מקט
2.1	209x134x122	1050	15W	תאורת רחוב דגם בוקר 15W	OP-VU-BG1-015W
2.1	209x134x122	1500	20W	תאורת רחוב דגם בוקר 20W	OP-VU-BG1-020W
2.1	209x134x122	1800	24W	תאורת רחוב דגם בוקר 24W	OP-VU-BG1-024W
3.1	257x140x160	2250	30W	תאורת רחוב דגם בוקר 30W	OP-VU-BG1-030W
3.1	257x140x160	3450	42W	תאורת רחוב דגם בוקר 42W	OP-VU-BG1-042W
6	320x190x253	6000	60W	תאורת רחוב דגם בוקר 60W	OP-VU-BG1-060W
6.1	320x190x253	8000	80W	תאורת רחוב דגם בוקר 80W	OP-VU-BG1-080W
8	400x205x268	10000	100W	תאורת רחוב דגם בוקר 100W	OP-VU-BG1-100W
8	400x205x268	12000	120W	תאורת רחוב דגם בוקר 120W	OP-VU-BG1-120W

תקנים

- ❖ מכון התקנים הישראלי: תעודת בדיקה תקן 20 חלק 2.1
- ❖ IP65

פוטומטריה

