

תאורת רחוב דגם לוטוס OP-BM58



תכונות	שימושים
<ul style="list-style-type: none"> ❖ עיצוב מודרני עמיד בפני הצטברות אבק ולכלוך, ללא חללים וסנפירים צוברי אבק ❖ התקנה אופקית או אנכית ❖ עומד בדרישות פרק 08 לתאורת LED 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ תאורת רחובות ❖ תאורת שטחי ציבור



נתונים טכניים

מפרט חשמלי	מידות
<ul style="list-style-type: none"> ❖ מתח פעולה נומינלי: 230VAC ❖ טווח עבודה: 100VAC עד 277VAC ❖ מקדם הספק ≥ 0.95 ❖ עיוות הרמוני: $THDi < 15\%$ ❖ דרייבר: תוצרת מינוול Meanwell 	
<p>מפרט מכאני</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ מבנה הגוף מאלומיניום עם ציפוי אלקטרוסטטי ❖ רכיבי ה-LED מותקנים על לוח אלומיניום להבטחת מוליכות חום מקסימלית ❖ עדשות: פוליקרבונט ❖ כיסוי: זכוכית מחוסמת 5mm ❖ מקור האור: LED מתוצרת קרי Cree 	
<p>איכות הארה</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ מקדם מסירת צבע: $CRI > 80$ ❖ גוון האור: 3000K עד 6500K ❖ נצילות אורית 110 lm/W 	

להזמנות

משקל ק"ג	מידות מ"מ	עוצמת הארה ב-3000K (לומן)	צריכת הספק	תאור הדגם	מקט
7	620x295x152	3300	30W	תאורת רחוב דגם לוטוס 30W	OP-BM58-030W
7	620x295x152	4400	40W	תאורת רחוב דגם לוטוס 40W	OP-BM58-040W
7.2	620x295x152	5500	50W	תאורת רחוב דגם לוטוס 50W	OP-BM58-050W
7.2	620x295x152	6600	60W	תאורת רחוב דגם לוטוס 60W	OP-BM58-060W
7.4	620x295x152	8800	80W	תאורת רחוב דגם לוטוס 80W	OP-BM58-080W
7.5	620x295x152	11000	100W	תאורת רחוב דגם לוטוס 100W	OP-BM58-100W

תקנים

- ❖ EMC תאימות אלקטרומגנטית
 - EN 55015:2013 +A1:2015
 - EN 61547:2009
 - EN 61347-2-13
 - EN 61000-3-2:2014
 - EN 61000-3-3:2013
 - ❖ LM80
 - ❖ LM-79-08
 - ❖ LM-82-12
- ❖ מכון התקנים הישראלי: תעודת בדיקה תקן 20 חלק 2.3
 - ❖ IEC-62471 בטיחות פוטוביולוגית
 - ❖ TM-21-11: אורך חיים 77,000 שעות לפי L80 בטמפ' 25°C
 - ❖ IP66
 - ❖ IK08

פוטומטריה

