




שימושים

- תאורת כבישים ורחובות


מאפיינים

- פרופיל אלומיניום מתוכנן לפיזור חום אופטימלי
- צנור הובלת חום heat pipe מבטיח עמידה בטמפרטורות ואורך חיים של רכיבי הלד
- גלאי תנועה אופציונאלי
- אחריות: 5 שנים

מידות



דיאגרמת פיזור אור



מפרט

דגם	מידות (ממ)	צריכת הספק	תפוקת אור ב K°5000
OP-VU-MZ2-40W	425x292x98	40W	4000Lm
OP-VU-MZ2-60W	495x292x98	60W	6000Lm
OP-VU-MZ2-90W	587x292x98	90W	9000Lm
OP-VU-MZ2-120W	680x292x98	120W	12000Lm
OP-VU-MZ2-150W	770x292x98	150W	15000Lm
OP-VU-MZ2-190W	863x292x98	190W	19000Lm

- טווח רחב במיוחד של מתחי כניסה: 90 עד 305 וולט
- מקדם הספק: $PF \geq 0.95$
- גוון האור ניתן לבחירה: 3000K עד 6500K
- מקדם מסירת צבע: $CRI \geq 70$
- משך חיים ממוצע: 50,000 שעות
- מקור האור: לד מתוצרת LG או קריי Cree
- דרייבר: תוצרת אוניוורסלייט Universelite או מינוול Meanwell
- פיזור אור: $150^\circ \times 80^\circ$ או $150^\circ \times 40^\circ$
- דרגת אטימות IP65