

מוגן פיצוץ לינארי דגם צ'לסי OX-TB



תכונות	שימושים
<ul style="list-style-type: none"> ❖ מגוון צורות התקנה: צמוד תקרה, צמוד קיר ותליה ❖ עמידות בטמפרטורות גבוהות ונמוכות במיוחד ❖ זמין בשני אורכים: 700 מ"מ, 1300 מ"מ ❖ אורך חיים: 50,000 שעות ❖ II 2 G Ex eb mb IIC T4 Gb ❖ II 2 D Ex tb IIIC T95°C Db ❖ IP66 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ תאורה מוגנת פיצוץ ❖ לאזורים 1, 2, 21, 22 ❖ תאורת חדרי גז ❖ תאורת חירום ❖ תאורת מזקקות נפט ❖ תאורת אסדות חוף / ימיות ❖ תאורת מפעלים פטרוכימיים




נתונים טכניים

מפרט חשמלי	מידות
<ul style="list-style-type: none"> ❖ מתח פעולה נומינלי: 230VAC ❖ טווח עבודה: 100VAC עד 277VAC ❖ מקדם הספק ≥ 0.95 ❖ עיוות הרמוני: THD < 15% ❖ דרייבר: תוצרת יוניקורן Unicorn 	
<ul style="list-style-type: none"> ❖ מפרט מכאני ❖ מבנה הגוף מאלומיניום ❖ רכיבי ה LED מותקנים על לוח אלומיניום להבטחת מוליכות חום מקסימלית ❖ מקור האור: LED מתוצרת ברידג'לוקס Bridgelux ❖ דרגת הגנה מפני הולם מכאני זעזועים: IK10 	
<ul style="list-style-type: none"> ❖ איכות הארה ❖ מקדם מסירת צבע: CRI > 80 ❖ גוון האור: 3000K עד 6500K 	

להזמנות

משקל ק"ג	מידות מ"מ	עוצמת הארה (לומן)	צריכת הספק	תאור הדגם	מקט
2.3	662x107x61	2400	20W	מוגן פיצוץ לינארי דגם צ'לסי 20W	OX-TB020SE2E
2.4	662x107x61	4800	40W	מוגן פיצוץ לינארי דגם צ'לסי 40W	OX-TB040SE2E
4.4	1262x107x61	4800	40W	מוגן פיצוץ לינארי דגם צ'לסי 40W	OX-TB040SE4E
4.4	1262x107x61	7200	60W	מוגן פיצוץ לינארי דגם צ'לסי 60W	OX-TB060SE4E
5	1262x107x61	9600	80W	מוגן פיצוץ לינארי דגם צ'לסי 80W	OX-TB080SE4E

תקנים

- ❖ CE
 - EN 60598-2-1:1989
 - EN 60598-1:2015
 - EN 62031
 - EN 62471
 - EN 61347-2-13
- ❖ EMC
 - EN 55015:2013 + A1:2015
 - EN 61000-3-2:2014
 - EN61000-3-3:2013
 - EN 61547:2009
- ❖ ATEX EN 60079
 -  II 2G Ex eb mb IIC T4 Gb
 II 2D Ex tb IIIC T(95°C) Db
 - ❖ IP66
 - ❖ RoHS

פוטומטריה

