

תאורת הצפה דגם סולו OP-SHRS

תכונות

- ❖ נצילות אורית גבוהה
- ❖ זוויות פיזור צרות לתאורה ממוקדת
- ❖ מותאם לתלייה בגובה רב
- ❖ אורך חיים: 50,000 שעות



שימושים

- ❖ תאורת מגרשי ספורט
- ❖ תאורת איזורים תפעוליים, פריקה וטעינה

נתונים טכניים

מפרט חשמלי

- ❖ מתח פעולה נומינלי: 230Vac. טווח עבודה: 180VAC עד 528VAC
- ❖ אפשרות להפעלה בין שתי פזות: 400Vac
- ❖ מקדם הספק $0.9 \leq$
- ❖ הגנה נגד נחשולי מתח: 20kV/20kA


מפרט מכאני

- ❖ דרגת אטימות IP66
- ❖ מבנה הגוף מאלומיניום
- ❖ רכיבי ה-LED מותקנים על לוח אלומיניום להבטחת מוליכות חום מקסימלית
- ❖ מקור האור: LED מתוצרת קרי Cree


איכות הארה

- ❖ עדשה נפרדת לכל נורית LED
- ❖ מקדם מסירת צבע: $CRI > 70$
- ❖ גוון האור ניתן לבחירה: 2700K עד 7000K

מידות



פוטומטריה



להזמנות

משקל ק"ג	מידות מ"מ	עוצמת הארה (לומן)	צריכת הספק	תאור הדגם	מקט
27	653x503x548	60000	500W	תאורת הצפה ממוקדת דגם סולו 500W	OP-SHRS-500W
27	653x503x548	72000	600W	תאורת הצפה ממוקדת דגם סולו 600W	OP-SHRS-600W
27	653x503x548	96000	800W	תאורת הצפה ממוקדת דגם סולו 800W	OP-SHRS-800W
27	653x503x548	120000	1000W	תאורת הצפה ממוקדת דגם סולו 1000W	OP-SHRS-1000W
27	653x503x548	144000	1200W	תאורת הצפה ממוקדת דגם סולו 1200W	OP-SHRS-1200W