

תאורת הצפה דגם - OP-SPH



תכונות

- ❖ טווח הספקים רחב
- ❖ נצילות אורית גבוהה

שימושים

- ❖ תאורת מבנים ואתרי תיירות
- ❖ תאורה היקפית למתחמים תעשייתיים
- ❖ תאורה היקפית למבני ציבור
- ❖ תאורת מגרשי ספורט ואיצטדיונים
- ❖ תאורת היי-מאסט



נתונים טכניים

מפרט חשמלי

- ❖ מתח פעולה נומינלי: 230VAC
- ❖ טווח עבודה: 120VAC עד 277VAC
- ❖ אפשרות לטווח 277VAC עד 480VAC



מפרט מכאני

- ❖ מבנה הגוף מאלומיניום
- ❖ רכיבי ה-LED מותקנים על לוח אלומיניום להבטחת מוליכות חום מקסימלית
- ❖ מכסה: זכוכית מחוסמת
- ❖ מקור האור: LED

איכות הארה

- ❖ זוויות הארה לבחירה: 30°, 60°, 90°, 80°x135°
- ❖ מקדם מסירת צבע: CRI > 70/80/90
- ❖ גוון האור: 2700K עד 6500K
- ❖ נצילות אורית: 140lm/W


מידות




להזמנות

| משקל ק"ג | מידות מ"מ | עוצמת הארה (לומן) | צריכת הספק | תאור הדגם | מקט |
|----------|-------------|-------------------|------------|------------------------|--------------|
| 17.6 | 347x526x211 | 56000 | 400W | תאורת הצפה דגם - 400W | OP-SPH-400W |
| 17.6 | 347x526x211 | 70000 | 500W | תאורת הצפה דגם - 500W | OP-SPH-500W |
| 18.1 | 347x526x211 | 84000 | 600W | תאורת הצפה דגם - 600W | OP-SPH-600W |
| 32.9 | 708x546x211 | 112000 | 800W | תאורת הצפה דגם - 800W | OP-SPH-800W |
| 33.8 | 708x546x211 | 140000 | 1000W | תאורת הצפה דגם - 1000W | OP-SPH-1000W |
| 33.7 | 708x546x211 | 168000 | 1200W | תאורת הצפה דגם - 1200W | OP-SPH-1200W |


מבחר עדשות לתכנון פוטומטרי




30°



60°



90°



135*80°